

ウッドコア溶融亜鉛メッキ鋼板パネル Wood Core Rasied Access Floor

製品紹介 Introduction of Products

ウッドコア溶融亜鉛メッキ鋼板カシメ構造で、表面仕上げはHPL或はPVC材貼り可能。

Panel-Galvanized steel plate encased the wood core in six faces, wildly brand top tiles could be carpet, HPL PVC tiles or other tiles as you like.

性能特徴

1. 六面亜鉛メッキ鋼板で包んで、密封性能高く、防水性能良い。
2. 高精度と高耐荷重性能
3. 支持脚高さ自由調整、設定便利
4. 表面に各種仕上げ材を設置出来る
5. パネル自身軽く、適応性が広い
6. 再利用可能性高く、施工後簡単に脱着が出来。使用寿命が長い。

Characteristics

- 1.Full galvanized steel encased the wood core, very good sealing and water-proof.
- 2.High dimensional precision, strong loading ability and shockproof.
- 3.Adjustable height for pedestal, assembly agility, large wire, good exchangeability.
- 4.Elegant appearance for paving wildly brand top tiles.
- 5.Light weight, high loading capacity, excellent raised flooring in 21th.
- 6.High recycled, convenient removing, saving cost, long performance life.

製品応用

各種サーバー、電算室、事務室など。

Application

Wide range of the application all kinds of computerroom, network servive engine room, controlroom, montoring cabin, top grade office.

タイプ Type	国際型番 Internationa l	寸法(mm) Unite size	耐火性能 Fire performanc e	集中荷重 Concentrated load			衝撃荷重 (N) Impact load	終局荷重(N) Ultimate load	平均荷重 (N) Uniform load	ローリングロード(N) Rolling load	
				LB	N	Kg				10回	10000回
XL-5001	FS800	600×600×31	A級	≥800	≥3550	≥363	≥536	≥11250	≥16100	≥3560	≥2670
XL-5002	FS1000	600×600×31	A級	≥1000	≥4450	≥453	≥670	≥13350	≥23000	≥4450	≥3560
XL-5003	FS1250	600×600×31	A級	≥1250	≥5560	≥567	≥780	≥16680	≥33000	≥5560	≥4450

